



DUPONTTM
MOLYKOTE

Smørepasta,
montasjepasta og
antifriksjonspasta
til industrien

**MONTASJE OG
BOLTEPASTA**

Molykote smøremidler fra Dupont

I mer enn et halvt århundre har konstruktører, ingeniører og vedlikeholdspersonell satt sin lit til Molykote i sitt arbeid med å forebygge og løse ulike smøreproblemer.

Molykote CU 7439 V1 Pasta

Meget korrosjonsbeskyttende kobberpasta, god vedheft, motstår utvasking ved vann og damp, tåler høy temperatur. For bruk på bremsedetaljer, eksosbolter, glidelagre og styringer etc.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|------------------|-----------|
| 52663 | 400ml spray | 12 |
| 52661 | 100g tube | 10 |
| 52664 | 400g patron | 12 |
| 52635 | 500g boks | 10 |
| 52520 | 1kg boks | 10 |
| 51364 | 200ml Bov m/kost | 12 |

Molykote HSC Plus Pasta

Korrosjonshindrende pasta med faste smørestoffer og kobber, egnet for høy temperatur og høy trykkbelastning. God elektrisk ledeevne. Brukes på alle typer bolter på turbiner, motorer, flenser etc.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-------------|-----------|
| 11227 | 400ml spray | 12 |
| 11229 | 100g tube | 10 |
| 11228 | 250g boks | 10 |
| 14713 | 1kg boks | 10 |

Molykote G-n Plus Pasta

Generell montasjepasta med MoS₂, Egnet for innkjøring, hindrer rivning og slitasje på glidelagre, styringer, guider, splines, tannhjul, snekkehjul osv.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|----------------|-----------|
| 11221 | 100g med svamp | 10 |
| 11219 | 250g boks | 10 |
| 11217 | 1kg boks | 10 |

Molykote G-RAPID Plus Pasta

Bolte og montasjepasta med høyt innhold av MoS₂ som gir lav friksjon og hindrer slitasje. Mye anvendt boltepasta i olje og gassindustrien, tåler meget høy trykkbelastning. Gir kontrollert friksjon på karbonstål, krom- og nikkelbaserte legeringer.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-------------|-----------|
| 11223 | 400ml spray | 12 |
| 11225 | 50g tube | 10 |
| 18425 | 200g tube | 12 |
| 11224 | 250g boks | 10 |
| 15075 | 550g patron | 12 |
| 11222 | 1kg boks | 10 |



Molykote 1000 Pasta

Pasta med faste smørestoffer utviklet for å gi kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksossystemer, oljebrennere osv. Fri for bly og nikkel.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-------------|-----------|
| 11002 | 400ml spray | 12 |
| 11612 | 100g tube | 10 |
| 11003 | 250g boks | 10 |
| 11001 | 1kg boks | 10 |

Molykote M-77 Pasta

Silikonbasert pasta med MoS₂ for høy trykkbelastning. Reduserer slitasje ved montering og innkjøring, egnet for presspasninger, bolter, tannhjul, kilespor osv. Kompatibel med o-ringer, pakninger og tetninger, unntatt silikongummi.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-----------|-----------|
| 11173 | 1kg boks | 10 |

Molykote P-37 Pasta

Ultraren høytemperaturpasta egnet for spesiallegeringer, fri for nikkel og bly. Meget lavt innhold av svovel, klor og fluor. Brukes på alle typer bolter og maskinelementer ved temperatur opp til 1400 C.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|--------------------|-----------|
| 11118 | 500g boks med kost | 10 |
| 12698 | 1kg boks | 10 |

Selv om Molykote smøremidler opprinnelig er designet for ekstreme belastninger og krevende miljøer, fungerer de også utmerket for normalt vedlikehold.

Molykote P-40 V1 Pasta

Metallfri høytemperaturpasta for montering og driftssmøring. Egnet for systemer utsatt for korrosjon og fuktig miljø. Bruksområde glideflater, bolteforbindelser, kjeder, bremsesystemer, åpne gir etc.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|------------------|-----------|
| 52666 | 400ml spray | 12 |
| 52667 | 100g tube | 10 |
| 52668 | 280g tube | 10 |
| 52665 | 400g patron | 12 |
| 52518 | 1kg boks | 10 |
| 51688 | 200ml Bov m/kost | 12 |
| 52669 | 400g LS patron | 12 |

Molykote P-74 Pasta

Metallfri pasta for høyt trykk, hindrer fastbrenning ved temperatur opp til 1500 C. Vannbestandig og korrosjonshindrende for bruk på bolter, flenser, splines, glideflater, eksosdeler, bremsemekanikk etc.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|--------------------|-----------|
| 12402 | 100g tube | 10 |
| 11432 | 500g boks med kost | 10 |
| 11362 | 1kg boks | 10 |

Molykote P-1900 Pasta

Hvit NSF H1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepasta. Vannbestandig med EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet. Godt egnet til rustfrie legeringer, bolter og glideflater etc.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-------------|-----------|
| 54584 | 400ml spray | 12 |
| 15022 | 100g tube | 10 |
| 12450 | 400g patron | 10 |
| 12449 | 1kg boks | 10 |

LL- Hvit gjengepasta

Er et ikke merkepliktig produkt for smøring av gjengede forbindelser og andre krevende applikasjoner hvor man trenger en fett pasta med høy bæreevne, utmerket vedheft og korrosjonsbestandighet, lav friksjon og beskyttelse av gjenger. Friksjons verdi er målt til 0,08. Temperaturområde -45C til +400C

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|------------|-----------|
| 51705 | 200g tube | 12 |
| 51706 | 1kg boks | 6 |
| 51707 | 3,6kg boks | 1 |

Molykote P-1042

P-1042 har en utmerket motstand mot utvasking av maskineringsvæsker og forhindrer stickslip og korrosjon. Molykote P-1042 kan også benyttes på bolter og andre gjengede forbindelser som blir utsatt for høye trykk, utvasking og korrosjon. Molykote P-1042 har en friksjon på 0,11 på gjenger og vil forhindre rivning og montasjeskader på gjenger ved tiltrekking.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|--------------|-----------|
| 53204 | 100g tube | 10 |
| 53040 | 500g patron | 10 |
| 54784 | 500gr m/kost | 10 |
| 53041 | 1kg boks | 10 |
| 53042 | 25kg spann | 1 |

Molykote TP-42

Lys, klebende smørefett pasta med faste smøremidler. Godt egnet til oppspenningsverktøy og chucker på metallbearbeidende maskiner.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-------------|-----------|
| 11124 | 100g tube | 10 |
| 11123 | 500g patron | 10 |
| 11122 | 1kg boks | 10 |

Molykote D Pasta

Lys montasjepasta for høye belastninger. Hindrer rivning på rustfrie materialer, egnet for elektriske, optiske og finmekaniske instrumenter, pakkemaskiner etc. Hindrer pasningskorrosjon (fretting).

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-----------|-----------|
| 11207 | 50g tube | 10 |
| 11205 | 1kg boks | 10 |

Molykote DX Pasta

Hvit vannbestandig fett-pasta, egnet for høy trykkbelastning, hindrer rivning og slitasje. Brukes til montering og servicesmøring av mange typer maskinelementer, hindrer pasningskorrosjon.

| Art.nr | Størrelse | Ant i krt |
|--------|-----------|-----------|
| 11211 | 50g tube | 10 |
| 11209 | 250g boks | 10 |
| 11208 | 1kg boks | 10 |

| PRODUKT | EGENSKAPER | TEMPERATUR-OMRÅDE °C | FASTE SMØREMIDLER | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | God vedheft | Metallfritt | Hindre skjæring | Beskytter mot frotting (passningsrust) | Vannbestandighet | Egnet for høy belastning | Egnet for lav til middels belastning |
| MOLYKOTE® CU 7439 V1 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Kobberpasta Meget vannbestandig Korrosjonsbeskyttende | -30 til 650 | Kobberpulver | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| MOLYKOTE® HSC PLUS PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Bredt brukstemperaturområde Høy belastningskapasitet God elektrisk ledeevne God korrosjonsbeskyttelse | -30 til 1100 ¹ | MoS ₂ , kobber og hvite faste smørestoffer | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| MOLYKOTE® G-n PLUS PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Kobberfri | -25 til 450 | MoS ₂ , grafitt, hvite faste smørestoffer | | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| MOLYKOTE® G-RAPID PLUS PASTA/SPRAY | <ul style="list-style-type: none"> Gir konstant lav friksjonskoeffisient | -35 til 400 | MoS ₂ , grafitt, hvite faste smørestoffer | | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| MOLYKOTE® 1000 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Egnet for applikasjoner med høy belastning og vibrasjoner, der det trengs et konstant moment | -30 til 650 | Kobber, grafitt og hvite faste smørestoffer | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| MOLYKOTE® M-77 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Silikonbaseolje gir bedre stabilitet Beholder pastaformen ved høyere temperaturer Kompatibel med mange elastomer og plasttyper | -45 til 400 ¹ | MoS ₂ | | | | | ✓ | ✓ | |
| MOLYKOTE® P-37 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Høy renhet Egnet for rustfrie legeringer, austenitt og høylegert stål Forhindrer spenningskorrosjon og sprøhet | -40 til 1400 ¹ | Zirkoniumdioksid | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| MOLYKOTE® P-40 V1 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Metallfri Meget vannbestandig | -40 til 1093 ¹ | Hvite faste smørestoffer og PTFE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| MOLYKOTE® P-74 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Syntetisk baseolje Stabil smøreeffekt over lang tid | -40 til 1500 ¹ | Grafitt og hvite faste smørestoffer | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| MOLYKOTE® P-1900 PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Egnet for næringsmiddelmaskiner FDA 21 CFR 178.3570 NSF H1-klassifisering | -30 til 300 | Hvite faste smørestoffer | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MOLYKOTE® D PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Egnet for rustfrie legeringer Lys, renslig pasta Meget god mot frotting | -25 til 250 | Hvite faste smørestoffer | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MOLYKOTE® DX PASTA | <ul style="list-style-type: none"> Hvit fettpasta God mot vannutvasking | -25 til 125 | Hvite faste smørestoffer | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| LL-Hvit Gjengepasta | <ul style="list-style-type: none"> Hvit fettpasta-Ikke merkepliktig | -45 til 400 | Hvite faste smørestoffer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Publisher:

Biesterfeld Norge AS - Torvuttaket 89
NO-1540 Vestby, Norway, Tel: +47 64 97 55 55, www.biesterfeld.no

Disclaimer:

We shall not be liable for the suitability of the goods for the purpose intended by Customer, unless the achievement of a certain outcome of the utilisation was expressly incorporated into the contract. Our advice, information or recommendations regarding application shall be provided to the best of our knowledge. As the actual application is beyond our scope of influence, and as the circumstances of such application are not completely foreseeable, written and verbal indications, suggestions etc. can only be provided on a non-binding basis. They shall in particular not release Customer from the obligation to examine our products and goods for their suitability with regard to the intended processes and purposes

