





**FARVEFABRIKKEN  
SKOVGAARD & FRYDENSBERG**

**SKOVFRYD.DK**





# FARVEFABRIKKEN



Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg blev grundlagt den 25. oktober 1905. Det foregik i Dansk Linotol Kompagniets kontor i Kompagnistræde 22 i København. Firmaet blev oprettet af Ingeniør C.P. Drescher, som også var direktør for firmaet. Linotol Kompagniet kom rigtig godt fra start, og allerede i 1907 havde man en omsætning på Kr. 47.590,54.

I år 1906 foregik fremstillingen af linolieprodukter i Linotol Kompagniets lokaler på Vester Fælledvej 66 i København, helt frem til 1965, hvor Carlsberg skulle bruge grunden til bryggeri. Kontoret ligger der stadig. Derefter blev der bygget nyt og flyttet til Gadestævnet 6-8 i Hvidovre, hvor firmaet ligger idag. Samtidig skiftede firmaet navn til Linova.

Firmaet fremstillede et hav af de fineste maling produkter, til såvel udland som indland. I 1998 blev firmaet overdraget til Skovgaard & Frydensberg, som videreførte det gamle hæderkronede firma og som i dag har en førende position indenfor linolieprodukter, til restaurering af fredede bygninger såsom Amalienborg, Kronborg, Københavns rådhus, Tivoli, Dyrehaverne samt et hav af herregårde og slotte. Referencelisten er lang.

Udover linolieprodukter forhandler Skovgaard & Frydensberg en lang række importerede varer: Herdins bejdser, Les Frères Nordin Møbelplejeprodukter, Guld og forgyldnings produkter.

I dag fremstiller Skovgaard & Frydensberg kun de bedste linoliemalinger, som bliver valset på et 3-valseværk. Som i 1905 fremstilles alt stadig i hånden, selv etiketterne sættes på ved håndkraft.

På miljøområdet er farvefabrikken helt fremme med det sidste nye, og alle vores linoliemalinger er mal-kode 00-1, det vil sige uden opløsningsmidler. Desuden foregår al produktion på elområdet uden CO<sub>2</sub> udslip.

Firmaet er også tildelt en Grøn Smiley fra arbejdstilsynet og tildelt miljøkategori nr. 1 fra Hvidovre kommune.

Med venlig hilsen

Dirch Madsen











# INDHOLD

<b>LINOLIEMALING</b>	11
<b>TRÆOLIER STENOLIE</b>	16
<b>BORDOLIE GULVOLIE</b>	17
<b>GRUNDOLIE/TRÆBESKYTTELSE LÆRKETRÆOLIE TRÆTJÆREOLIE</b>	19
<b>LIMFARVE LINOLIEBASERET VÆGMALING/TEMPERA</b>	21
<b>MONO-KOTE UNIVERSAL TÆTNINGSPASTA</b>	22
<b>SKOLETAVLELAK OG MAGNETMALING</b>	24
<b>FARVEFRYD - DEKORATIONSMALING</b>	26
<b>GULD, SØLV OG KOBBERMALING</b>	28
<b>MEDIER TIL FORGYLDNING</b>	31
<b>PIGMENTER</b>	32
<b>LINOLIEBASEREDE PRODUKTER</b>	34
<b>SPECIAL GRUNDRENS LUGTFJERNER</b>	36
<b>LES FRÈRES NORDIN PRODUKTER</b>	40
<b>HERDINS PRODUKTER</b>	46
<b>HANDELSVARER</b>	54







# LINOLIEMALING

## EN OLIEMALING UDEN OPLØSNINGSMIDLER

Linoliemalingen fremstilles i 18 farver samt i jernmønje og grafit.

Farverne er sammensat med Arkitekt Bente Lange og følger byens gamle farver i København.

Linoliemalingen findes i en indendørs og en udendørs udgave. I den udendørs er der tilsat svampe- og skimmeldræbende fungicider, til overfladen på grund af de fugtige og varme vintre mm.

Vi kan tilbyde at fremstille specielle kulører efter ønske, ved min. 10 liter.

Alle vore malinger er revet på 3-valseværk med rene farveægte pigmenter. Det giver en hel anden kvalitet end rørte pigmenter.

Malingerne er alle baseret på ren koldpresset rå linolie, rene farveægte pigmenter samt sikkativ.

Der er ingen former for opløsningsmidler (terpentin) i vor maling, og den har derfor mal-kode 00-1, hvilket indikerer ufarlig.

Malingen anvendes, hvor der stilles store krav til vejrbestandighed, og er tilpasset de krav, der stilles til de fineste restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder.

Behandling: Nyt træ slibes og afstøves, herefter behandles der med S&F grundolie. Knaster og harpiksholdige partier behandles med shellak. Ved tidligere behandlede overflader afvaskes der med S&F specialgrundrens. Linoliemalingen skal/kan tyndes med S&F grundolie, så der kan påføres tyndt af flere omgange. Tørretiden vil være fra dag til dag, afhængig af vejret.

Til indendørs brug kan der tyndes med S&F malemiddel uden terpentin. Værktøj rengøres i fast brun sæbe.

Vor linoliemaling er testet jvf. EN 927-5: Vandoptagelse og Klassificeret jvf. EN 927-3: Naturlig eksponering. Dette betyder, at vore produkter er velegnede til fredede og bevaringsværdige bygninger, og også at man med fordel kan benytte linoliemalingen på nyere byggeri.





HAVHINGSTEN



## LINOLIEMALING

MAL-KODE 00-1							
TIL UDENDØRS BRUG	LITER		1	2.5	5		
TIL INDENDØRS BRUG	LITER		1	2.5			
FARVER	1 GUL OKKER	7 ULTRAMARIN	13 KØBENHAVNSBLÅ				
	2 RØD OKKER	8 GRÅ LYS	14 ÅRHUSBLÅ				
	3 BRÆNDT UMBRA	9 GRÅ MELLE	15 SLOTSHAVEGRØN				
	4 CAPUT MORTUM	10 GRÅGRØN LYS	16 GRØN UMBRA				
	5 ZINKGRØN	11 GRÅGRØN MELLE	17 HVID				
	6 VOGNGRØN	12 DYREHAVERØD	18 SORT				



# GRAFITMALING

Linoliemaling med grafit som pigment. Det flotte og traditionelle valg til jerngittere, porte og lignende. Pudser/polerer man grafitmalingen, står den blank med et metalisk skær.

MAL-KODE 00-1						
LITER			1	2.5		

# JERNMØNJE

Jernmønje er en linoliemaling, som fungerer som rustbeskyttelse. Glimrende til steder hvor man tidligere ville have brugt blymønje (vinduesbeslag, jernlåger mv), da Jernmønje har stort set samme egenskaber, men ikke er giftigt og miljøskadeligt.

MAL-KODE 00-1						
LITER			1	2.5		

# CHROMEOKSID GRØN

En linoliemaling i farven Chromeoxid grøn.

MAL-KODE 00-1						
LITER			1	2.5		





# TRÆOLIER

I århundreder er træolier blevet brugt til bevarelse af Danmarks kulturskatte, lige fra de gamle fregatter til inventaret i de romantiske slotte. Vi fremstiller i dag de fornemste olier på det nordiske marked med kun de bedste råvarer uden smålig skelen til prisen.

## UDENDØRS TRÆOLIE

Fremstillet af koldpresset linolie (første pres), vegetabilsk terpentint, tørrelse og med antiskimmiddel, og den har et højt tørstofindhold. Denne olie benyttes til havemøbler, træterasser, facadebeklædning, skibe mm.

MAL-KODE 1-3							
LITER		0.5	1	2.5	5		
FARVER	HVIDPIGMENTERET	IBENHOLT		MAHOGNY			
	MELLEMBRUN	NATUR		TEAK			
	MØRKEBRUN	GRÅ					

## INDENDØRS TRÆOLIE

En kraftig olie fremstillet af koldpresset linolie (første pres), valmueolie, let mineralsk olie og tørrelse. En kraftig indtrængningsevne gør den velegnet til alle træsorter. Olien er også velegnet på områder, der anvendes til fødevarer, køkkenborde samt finere restaurerings arbejder.

MAL-KODE 00-1							
LITER		0.5	1	2.5	5		
FARVER	HVIDPIGMENTERET	IBENHOLT		MAHOGNY			
	MELLEMBRUN	NATUR		TEAK			
	MØRKEBRUN	GRÅ					

# STENOLIE

Velegnet til alle porøse stenarter som f.eks. skifer, uglasserede klinker, tegl og granit. Stenolien gør overfladerne vandafvisende og giver overfladerne en smuk glød, der fremhæver stenens struktur og farver.

MAL-KODE 00-1							
LITER		0.5					
FARVER	FARVELØS						



# BORDOLIE

Anvendes til emner, som er tiltænkt at komme i kontakt med fødevarer, så som køkkenbord, spækbrædt, salatsæt og andre trævarer. Emnerne kan straks tages i brug, dog holder overfladen længere, hvis olien tørrer op før ibrugtagning. Kontrolleres af Fødevaredirektoratet.

MAL-KODE 00-1							
LITER		0.5		2.5	5		
FARVER	FARVELØS						

# GULVOLIE

Fremstillet af koldpresset linolie (første pres), let mineralsk olie og tørrelse. Olien har en "næringsværdi" langt ud over det sædvanlige og dens indtrængningsevne, slidstyrke og glød er uovertruffen. Efter tørring forbliver mindre end 55% af tørstoffet på den behandlede overflade, hvilket giver en lang holdbarhed. Olien bruges af museer og på områder med meget trafik af gående.

MAL-KODE 1-1							
LITER			1	2.5			
FARVER	HVIDPIGMENTERET	NATUR					





# GRUNDOLIE/ TRÆBESKYTTELSE

Grundolier fremstilles normalt af mineralske olier, men vores erfaring er, at planteolie og specielt koldpresset linolie, har en utrolig god evne til indtrængning i selv hårde træsorter. S&F grundolie er færdigblandet i et nøje afstemt forhold mellem koldpresset linolie og let mineralsk olie. Desuden er der tilsat tørrelse samt fungicider. Grundolie bruges også til at tynde vores udendørs linoliemaling med. Kan også bruges som træbeskyttelse, hvis der tilsættes 20% linoliemaling i den farve, der ønskes.

MAL-KODE 1-1	LITER	1	2.5	5	10	
FARVER	NATUR					

# LÆRKETRÆOLIE

Vores lærketræolie har gennemgået et langt udviklingsarbejde og har været afprøvet under vanskelige forhold, med et meget tilfredsstillende resultat. S&F Lærketræolie er fremstillet af koldpresset linolie (første pres) let mineralsk olie og tørrelse samt fungicider. En til dybden/overfladen og en ekstra til overfladen.

MAL-KODE 1-1	LITER	1	2.5	5	10	
FARVER	NATUR	LÆRK/PINE				

# TRÆTJÆREOLIE

Den finske trætjære er brændt på miler i de Finske skove. Der anvendes fortrinsvis stærkt harpiksholdigt fyrretræ ved udvindingen af tjæren. Brændings-temperatur og råstoffet kan variere, hvorfor farven på tjæren kan fremstå lys brun til sortbrun.

S&F trætjæreolie er sammensat af trætjære og koldpresset linolie. Findes også som trætjæreolie ekstra sort.

MAL-KODE 00-3	LITER	1	2.5	5	10	
FARVER	GYLDENBRUN	EKSTRA SORT				







# LIMFARVE

Skovgaard & Frydensberg limfarve er en færdig udrørt limfarve fremstillet af de bedste og reneste råvarer, som har en stor dækkeevne og den eftertragtede fløjlsmatte overflade som bruges til de fleste restaureringsopgaver.

MAL-KODE 00-1					
LITER					10

# LINOLIEBASERET VÆGMALING

( TEMPERA MALING, NATUR MALING )

Vores vægmaling er sammensat af de bedste og reneste råvarer: Koldpresset linolie, rent revet kridt, titan pigment, lim og vand. Den har således den gamle limfarves fordele, men er langt mere fyldig og mere robust. Behandlede overflader vil fremstå matte og fløjlsagtige. Vægge og lofter kan ”ånde”, hvilket vil sige, at malingen er diffusionsåben. Dette giver det bedste indeklima og virker beskyttende på f.eks. murede og pudsede flader. Træværk kan ligeledes behandles med vægmaling. Denne maling findes også til udendørs brug.

MAL-KODE 00-1					
LITER					10

Skovgaard & Frydensberg forhandler også produkter til fremstilling af diverse tempera malinger:

	<p>MOS (granuleret til kogning)</p> <p>HARELIM</p> <p>HARPIKS</p> <p>BENLIM</p> <p>KASEIN</p> <p>VOKS</p>
--	---



# MONO-KOTE

## UNIVERSAL TÆTNINGSPASTA

Mono-kote er en strygeklar, tyktflydende tixotrop og vandbaseret tætningspasta uden indhold af opløsningsmidler. Mono-kote anvendes til tætning og reparation af utætte tage, tagrender, nedløbsrør, skotrender, revner i puds, samt til inddækning af ekspansionsfuger, tagbrønde, udluftningshætter, ovenlysvinduer, altaner, mm. Ved optørring dannes en sej, elastisk beskyttelse under alle klima-tiske forhold. Mono-kote tåler syrer og alkalier i almindeligt forekommende koncentrationer.

MAL-KODE 00-1	1 KG RÆKKER TIL CA 1.05 M <sup>2</sup>				
LITER		1	2.5		
FARVER	LYS GRÅ				





# SKOLETAVLELAK & MAGNETMALING

Skovgaard & Frydensbergs **Skoletavlelak** er baseret på alkyd. Malingen kan således binde på alle tørre, fedtfri overflader inde og udendørs.

Tavlelakken kan blandes indbyrdes til mørkere eller lysere nuancer.

LITER	0.5			1	2.5			
FARVER	SORT	HVID	GRØN					

**Magnetmalingen** er baseret på alkyd tilsat jernpulver. Malingen kan således binde på alle tørre og fedtfri overflader. Påføres altid med 3 lag for at opnå den bedste virkning og kan overmales med vægfarve, således at magnetfeltet ikke er synligt.

Vedr. magneter skal man være kritisk og kun bruge magneter med høj magnetisme. Skovgaard & Frydensberg forhandler stærke magneter.

LITER	0.5			1	2.5			
FARVER	SORTGRÅ							





# FARVEFRYD®

## FARVEFRYD® AKRYL

Farvefryd Dekorationsmaling er en akrylmaling af fineste kvalitet og med et højt indhold af lysægte pigmenter. Fremstilles i 12 farver samt transparent. Malingen er slidstærk og kan bruges både ude og inde. Den er vandbaseret og blandbar med andre vandbaserede akryl-, gouache-, tempera- og akvarelfarver. Omrøres inden brug.

Anvendelse: Kan anvendes på rene, fedtfri og faste flader.  
 Tørretid: Ca. 1 time ved stuetemperatur. Overmalbar efter 2 timer.  
 Rengøring: Pensler og værktøj rengøres i vand.  
 Opbevaring: Produktet skal opbevares frostfrit.

LITER		0.5	1	2,5		
-------	--	-----	---	-----	--	--

## FARVEFRYD® BINDER

Baseret på ren akryl og er transparent. Bindere er velegnet til decoupage og slutlakering af billedoverflader samt til brug ved blanding af akrylfarver og rivning af pigmenter. Bindere fremstilles i blank og mat. Kan fortyndes med vand. Det anbefales at foretage prøveopstrøg.

LITER		0.5	1	2.5		
GLANS	MAT	BLANK				



## FARVEFRYD® GESSO

Til grundering af lærreder og andre overflader, der benyttes til såvel olie-, tempera- og akrylmaling. Overfladen vil efter påføring være absorberende for alle typer af malinger og give stabil og god vedhæftning. Gessoen omrøres grundigt før brug.

LITER		0.5	1	2.5		
FARVER	HVID					

## FARVEFRYD® OLIEREVET TITAN

Revet på 3-valseværk, og der er kun benyttet rene pigmenter samt koldpresset rå linolie. Produktet indeholder tørrende olier, og S&F Malemiddel kan tilsættes under brug. Malingen er blandbar med andre kunstneroliefarver og kan ligeledes benyttes til fremstilling af linolie-maling (indendørs) ved at tilsætte linolie-fernis til strygekon-sistens. Omrøres grundigt før brug.

LITER		0.375	0.750	2.5		
FARVER	TITANHVID					





# GULD SØLV KOBBER

## TIVOLIGULD

Skovgaard & Frydensberg fremstiller en vandbaseret højkvalitetsmaling med god dækkeevne.

Anvendes på inden- og udendørsoverflader såsom jern, træ, plast mm.

Malingerne er blandbare indbyrdes og kan blandes i andre acryl malinge. Desuden kan der tilsættes tonefarver efter behov.

Tørretiden er ca. 1 time og kan overmales efter 4 timer. Rækker ca. 6-8 m<sup>2</sup> pr. liter.

MAL-KODE 00-1					
LITER		0.5	1	2.5	5
FARVER	GULD	RØDGULD	SØLV	KOBBER	

## LES FRÈRES NORDIN - FLYDENDE GULD

Skovgaard & Frydensberg importerer nogle af verdens bedste produkter fra firmaet Les Frères Nordin i Paris. Disse bliver brugt af professionelle håndværkere, restauratorer og museer over hele verden, når det ikke kan blive godt nok. Produkterne kan også bruges udendørs.

MILLILITER	30			
FARVER	CLASSIQUE	PALE	SPECIALE	ARGENT
	FONCE	RICHE	CUIVRE	

Disse farver findes også som guld pasta i størrelsen 25 ml.





# MEDIER TIL FORGYLDNING

Skovgaard & Frydensberg forhandler et stort udvalg af diverse materialer, værktøjer mm. til forgyldnings arbejder.

BLADSØLV	TRANSFER	9.5 x 9.5 cm	1 BOG = 25 ARK
BLADGULD 22 KARAT	TRANSFER	8 x 8 cm	1 BOG = 25 ARK
BLADGULD 23.75 KARAT	TRANSFER	8 x 8 cm	1 BOG = 25 ARK
SLAGMETAL	GULD	16 x 16 cm	1 BOG = 25 ARK
SLAGMETAL	SØLV	16 x 16 cm	1 BOG = 25 ARK
SLAGMETAL	KOBBER	16 x 16 cm	1 BOG = 25 ARK
GULDGRUND	12 TIMER	250 ml	
GULDGRUND VANDIG	1-12 TIMER	250 ml	
GULDGRUND	3 TIMER	125 ml	LES FRÈRES NORDIN
BOLUS EKSTRAKT	RØD, GUL OG SORT	300 ml	
BOLUS VANDIG	RØD	150 ml	
ORNAMENTGRUND		35 ml	LES FRÈRES NORDIN
HARELIM	GRANULAT	500 g	
METALLAK		250 ml + 1 L	
PATINERINGSVÆDSKE		125 ml	LES FRÈRES NORDIN
SHELLAK	FLAGER, KNASTELAK, POLITUR, VOKSFRI	250 ml + 1 L	
GULDANSKYDER		80 mm	
GULDKNIV			
GULDBØRSTE			

Desuden findes der et stort udvalg af værktøjer, der hjemtages efter ønske.







## PIGMENTER



I forbindelse med vor produktion af kunstner- og finere bygningsmalinger, råder vi over et stort udvalg af pigmenter, som vi opkøber over hele verden for at få de fineste kvaliteter.

Disse pigmenter er alle af bedste kvalitet, og pigmenterne har højeste lysægthed.

De fleste af pigmenterne er fortrinsvis jordfarvepigmenter altså kalkresistente. Pigmenterne leveres i 1 kg klare plastdåser.

I glas forhandler vi kunstnerpigmenter fra firmaet Sté des Ogres de France. Disse pigmenter ligger i mange farver.



# LINOLIEBASEREDE PRODUKTER

## PÅ GLASFLASKER

Skovgaard & Frydensberg har deres eget aftapningssystem til flaskevarer, så kvaliteten er i top ved hver enkelt flaske.

## MALEMIDDEL UDEN TERPENTIN

Anvendes til tynding af linoliemaling til indendørs brug. Desuden anvendes den også af kunstnere til fortynding af oliefarverne. Har tørrende effekt og afgiver ubetydelig lugt.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------

## KOLDPRESSET RÅ LINOLIE

Betegnes som jomfruolie fra første pres.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------

## RÅ BLEGET LINOLIE

Benyttes ofte til kunstmaling, idet man undgår den lidt gullige farve linolie normalt har.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------

## STANDOLIE

Linolie opvarmet i lukket beholder, hvilket giver en meget tykflydende olie.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------



## LINOLIEFERNIS MED TØRRELSE

Anvendes til tynding af linoliemaling evt. i sidste strøg, da overfladen vil blive mere blank og robust. Har tørrende effekt.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------

## KOGT LINOLIE

Meget lig linoliefernis, dog uden tørrelse mm.

MILLILITER	250	500	1000	5000
------------	-----	-----	------	------



## SPECIAL GRUNDRENS

Anvendes til rengøring af meget snavsede og fedtede, lakerede og malede overflader, også velegnet til afrensning af sod og gammelt polish/voks mm.

LITER		1				
-------	--	---	--	--	--	--



## LUGTFJERNER

Lugtfjerner med mikroorganismer og DUO funktion. Kraftfuld elimering og rensning af organiske reststoffer der forårsager ubehageligt lugt fra f.eks hund og kat. Fjerner lugtgener fra møbler, tæpper, gardiner, biler, affaldsrum og kontormiljøer. Pletter ikke.

Med blid og behagelig duft af citrus.

Mærket ACP. Allergi kontrolleret Parfume.

MILILITER	500				
-----------	-----	--	--	--	--









# LES FRÈRES NORDIN

## PRODUKTER

Skovgaard & Frydensberg importerer fra Frankrig de fineste plejemidler til møbler og restaurering af udsøgte antikviteter. Produkterne er af højeste kvalitet og de indeholder ikke silikone. De bruges af alverdens konservatorer, museer, møbelsnedkere mm.

### POLERULD/STÅLULD

Denne poleruld er af fineste kvalitet, som er trukket og oliefri. Normalt er andre spundet. Må ikke bruges på råt egetræ og matlakerede overflader.

FINE 00	100 gram	200 gram	
EKSTRA FINE 00000	100 gram	200 gram	

### POLERTWIST

Fineste kvalitet.

GRAM	150		
------	-----	--	--

### RINGFJERNER

Fjerner hvide ringe på lakerede overflader efter vand, sprit, varme mm. Bruges altid med poleruld ekstra fine 00000.

MILLILITER	125		
------------	-----	--	--

### MØBELRENOVERING

Produktet bruges ved solblegede møbler, især shellak polerede møbler har det en god virkning på.

MILLILITER	125	500	
------------	-----	-----	--

### MØBELGRUNDRENS

Bruges til lakerede/polerede overflader sammen med poleruld ekstra fine 00000. Renser i dybden, dog uden at beskadige lakken. Også anvendelig på plastlaminater.

MILLILITER	250	500	
------------	-----	-----	--



### MØBELRENGØRING/MØBELPOLISH

Bruges til lakerede og polerede overflader og virker samtidig som polermiddel, dog uden at fedte. Produktet er antistatisk.

MILLILITER	250	500	1000	
------------	-----	-----	------	--



## VOKS

Les Frères Nordins vokser er af fineste kvalitet med et stort indhold af carnauba voks. Dette bevirker at voksen hærdner hårdt op, så den kan bruges på gulve. Husk ved påføring, altid tynde lag, 5 kg hjemtages ved bestilling.

MILLILITER	250	500		
FARVER	TRANSPERANT	RØDBRUN	ANTI-K	RØGFARVET
	NATUR	MØRK EG	LYSBRUN	MAHOGNY

## BIVOKS

Denne bivoks er som man kender den fra gamle dage. Vil føles lidt ru i overfladen, kan ikke bruges på gulve.

MILLILITER	250	500		
------------	-----	-----	--	--

## HVIDKALKNINGSVOKS

Denne voks bruges til hvidpigmentering af træmøbler mm.

MILLILITER	250			
------------	-----	--	--	--

## MARMOR/STENVOKS

Anvendes på marmor, granit, onyks, skulpturer, kobber, bronzebeslag til møbler mm.

MILLILITER	250			
------------	-----	--	--	--

## FLYDENDE VOKS/BONEVOKS

Denne voks bruges til store arealer.

MILLILITER	1000	5000		
FARVER	NATUR	TRANSPERANT		

## SPRAY VOKS

Denne voks er på spray og kan bruges som andre typer voks.

MILLILITER	400		
------------	-----	--	--

## VOKSSTÆNGER

Benyttes til udfyldning af mindre revner.

VÆGT CA 50 GR	LÆNGDE 12 CM		BREDE 2.8 CM	HØJDE 1.8 CM
FARVER	HVID	MØRK EG	MØRK MAHOGNY	PALISANDER
	LYS EG	LYS MAHOGNY	LYS NØD	KIRSEBÆR
	EG	MAHOGNY	MØRK NØD	IBENHOLT

Findes også som sortiment.



## SHELLAKSTÆNGER

Benyttes til nedsmeltning i større revner.

VÆGT CA 50 GR	LÆNGDE 13.5 CM		BREDE 2.5 CM	HØJDE 1 CM
FARVER	HVID	MØRK EG	MØRK MAHOGNY	PALISANDER
	LYS EG	LYS MAHOGNY	LYS NØD	KIRSEBÆR
	EG	MAHOGNY	MØRK NØD	IBENHOLT

Findes også som sortiment.





### WOOD-FILLER

Denne træfylder udmærker sig ved, at den næsten ikke synker og har en meget fin overflade. Evt. overskydende fylder aftørres med en fugtig klud. Desuden kan der bejdses ovenpå. Vandbaseret uden opløsningsmiddel.

VÆGT 300 GR				
FARVER	MAHOGRNY	MØRK EG	NØD	GYLDENBRUN
	HVID	MELLEM EG	GABON	WENGE
	LYS EG	KIRSEBÆR	ELM	

### BEJDSEPEN

Disse lysægte bejdsepenne bruges til småskrammer på diverse møbler. Må ikke forveksles med tuschpenne.

FARVER	TEAK	LYS MAHOGRNY	MELLEM EG	LYS EG
	KIRSEBÆR	PALISANDER	MØRK NØD	NØD
	SORT			

Findes også som sortiment.

### BEJDSEISOLERING

Denne bejdseisolering bruges til påføring af bejdsede overflader for at undgå af-smitning og samtidig er den også til brug ved shellakpolering som porefylder. Kan også bruges som klar stopgrund ved knaster og gennemslag.

MILLILITER		500		
------------	--	-----	--	--

### KRAKELERLAK

Denne lak påføres et fyldigt lag og derefter vil lakken fint krakelere. I disse revner kan påføres enten Les Frères Nordin Guld pasta eller anden farve. Husk, at det er lakken og ikke underlaget der krakelerer.

MILLILITER	250			
------------	-----	--	--	--

### FISKELIM

Les Frères Nordin fiskelim bruges til finere finearbejde, ikoner mm.

MILLILITER		500		
------------	--	-----	--	--

### ANDRE PRODUKTER

Kontakt venligst vores kontor, da vi har eller kan hjemtage det De evt. mangler.





# HERDINS

## PRODUKTER

Skovgaard & Frydensberg importerer en række produkter fra en af Sveriges største fabrikker indenfor bejdsere, træpleje, textilpleje og meget andet.

Disse produkter har en høj kvalitet. Bruges af mange virksomheder, og er let at bruge for private.

## PULVERBEJDSE/ÆGTE BEJDSE

Med pulverbejdse kan samme brev bruges til enten vand eller sprit. Dette vil halvere Deres varelager. Bruges på nyt eller afhøvlet træ. Overfladebehandling foretages med bejdselak. Findes i brev og 1 kg dåser.

RÆKKEEVNE	CA 2 M <sup>2</sup> PR BREV
-----------	-----------------------------

Findes i 24 farver, se venligst farvekort på [www.skovfryd.dk](http://www.skovfryd.dk)

## LAKBEJDSE

Denne lakbejdse er baseret på sprit og kan bruges ovenpå nyt og afhøvlet træ samt ovenpå de fleste gamle lakker, såsom køkkenlåger, stole mm. Overfladebehandling foretages med bejdselak.

RÆKKEEVNE	3 M <sup>2</sup> PR FLASKE PR 300 ML				
MILLILITER		300	1000		

Findes i 13 farver, se venligst farvekort på [www.skovfryd.dk](http://www.skovfryd.dk)

## LAKBEJDSE/AQUA

Denne lakbejdse er svanemærket og baseret på vand. Den kan bruges ovenpå nyt og tidligere behandlede overflader. Overfladebehandlingen foretages med Herdins bejdselak Aqua.

RÆKKEEVNE	3-4 M <sup>2</sup> PR 500 ML				
MILLILITER		275			

Findes i 8 farver, se venligst farvekort på [www.skovfryd.dk](http://www.skovfryd.dk)







## OLIEBEJDSE

Oliebejdse er et produkt udviklet efter samme standard som Herdins øvrige bejdser og afgiver ingen generende lugt. Tørretid ca. 8-10 timer hvilket betyder, at bejdsen kan trænge langt ind i overfladen.

Denne bejdse er fantastisk at arbejde med, da det er umuligt at lave striber, stød eller overgange, hvis man følger brugsanvisningen.

Overfladebehandling foretages med bejdselak.

RÆKKEEVNE	CA 12-15 M <sup>2</sup> PR DÅSE				
MILLILITER		275			

Findes i 11 farver, se venligst farvekort på [www.skovfryd.dk](http://www.skovfryd.dk)

## VOKSOLIE

Benyttes som ekstra overfladebehandling oven på oliebejdse, hvilket giver en dybere glans.

RÆKKEEVNE	CA 15-20 M <sup>2</sup> PR DÅSE				
MILLILITER		500			

## HÅRDVOKSOLIE

Denne hårdvoksolie er en uretanforstærket olie til indendørs brug, med høje krav for slidstyrke og vandafvisning. Passer godt til oliebejdsede og ubehandlede overflader, f.eks. borde, stole, gulv mm.

RÆKKEEVNE	CA 10-15 M <sup>2</sup> PR LITER				
MILLILITER		500	1000	2700	
GLANS	MAT	ULTRAMAT			
MILLILITER		275	1000		
FARVER	HVID	SORT	LYS GRÅ	RØGET EG	



## BEJDSELAK/AQUA

Denne bejdselak er en slidstærk, vandbaseret klarlak for ubehandlede og bejdsede overflader. Hurtigtørrende, lugtsvag og enkel og skånsom at arbejde med.

RÆKKEVNE	CA 3-4 M <sup>2</sup> PR 500 ML					
MILLILITER		500				
GLANS	HALVMAT GLANS 15	BLANK GLANS 65				

## BEJDSELAK

Speciallak til bejdsede overflader. Kan også benyttes til almindelig lakarbejde og som gulvlak, da den er en kraftig og stærk lak.

RÆKKEVNE	CA 15 M <sup>2</sup> PR LITER					
MILLILITER		500				
GLANS	HALVMAT GLANS 25	BLANK GLANS 85				

## LOFT & PANELHVID

Herdins loft og panelhvid er en vandbaseret lasur til ubehandlet eller tidligere lakeret nåletræ indendørs. Den forebygger og bremser såkaldt gulning. Gamle og gulfede paneler får en smuk lys silkemat overflade. Herdins loft og panelhvid er let at påstryge og drypper ikke.

LITER		1	3			
FARVER	EXTRA HVID					



## TRÆRENS/ALTANRENS

Trærens rengør effektivt træ på terrasser, altaner, facader mm.

RÆKKEVNE	2 LITER OPLØSNING RÆKKER TIL CA. 10 M <sup>2</sup>					
MILLILITER		1000				





### IMPRENEX

Herdins Imprenex serie er beregnet til imprægnering af alle slags tekstiler.

### IMPRENEX WASH IN PLUS

Wash in plus er specielt fremstillet til imprægnering af ventilerende tekstiler. Imprægneringen giver stoffet dets oprindelige smuds- og vandafvisende egenskaber tilbage uden at påvirke membranens egenskaber. Wash in plus kan bruges til vaskemaskine. Anbefales til TEX materialer.

MILLILITER		250				
------------	--	-----	--	--	--	--

### IMPRENEX EXPRESS

Imprenex giver en hurtigt og effektiv imprægnering for tekstiler, læder og ruskind. Giver en vand, smuds og olieafvisende imprægnering.

MILLILITER		250				
------------	--	-----	--	--	--	--

### IMPRENEX ALLROUND

For hurtigt og effektiv imprægnering af ventilerede tekstiler. Ideel for skind og læder. Anbefales til TEX materialer.

MILLILITER		450				
------------	--	-----	--	--	--	--

### IMPRENEX OUTDOOR

Imprenex outdoor er fremstillet til grove tekstiler, som rygsække, telte, presenninger, markiser, flag mm.

RÆKKEEVNE	3-4 M <sup>2</sup> PR LITER					
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--

LITER		1				
-------	--	---	--	--	--	--



# HANDELSVARER

Skovgaard & Frydensberg forhandler forskellige varer fra andre leverandører. Fælles for disse varer er, at de er af meget høj kvalitet.

## TONKINLAK

Tonkinlakken har sine rødder i Østen. Tonkinlak er en klassisk lak, håndværksmæssigt fremstillet af linolie og kinesisk træolie. Navnet hentyder til Tonkinbugten i det forhenværende Fransk Indokina, hvor den ene af de to råvarer blev hentet. En lille fabrik i Paris har produceret Tonkinlak siden 1906. Dengang var der mange der kogte lak... Senere gjorde de syntetiske masseproducerede lakker deres indtog. Hvor de fleste andre opgav den håndværksmæssige produktion, holdt den lille parisiske fabrik stand. Mester med den hvide kittel og sorte hat, blev ved med at forfine sit håndværk. Tonkinlakken bruges på skibe, gulve mm., desuden kan den også bruges som tilsætning i linoliemalingen, så den opnår højere glans.

GLANS 90					
LITER		0.25	0,5	1.2	2.5

## TRÆTJÆRE

Ægte træbjæres er et rent naturprodukt til udendørsbehandling af træ på huse, både mm. Tjæren har en god indtrængningsevne på uhøvlet træ. Kan fortyndes med koldpresset rå linolie.

RÆKKEVNE	0.2-0.3 LITER PR M <sup>2</sup> AFHÆNGIG AF UNDERLAG				
LITER		1	5		











**FARVEFABRIKKEN**

**SKOVGAARD & FRYDENSBERG**

Gadestævnet 6-8  
2650 Hvidovre  
Telefon 36 75 32 22  
farve@skovfryd.dk

**WWW.SKOVFRYD.DK**

Foto © Tina Brok Hansen  
tinabrokhansen.dk

Side 10 Foto © Lars Gunderson, fra Harboerske Enkebolig 2009

Side 12 Foto © Rikke Johansen Billedarkivet/Picture Library

Vikingskibsmuseet i Roskilde

Side 49 © Herdins foto

Design: Caroline Krag Grafik  
caroline.krag@gmail.com



**FARVEFABRIKKEN  
SKOVGAARD & FRYDENSBERG**

**GADESTÆVNET 6 - 8  
2650 HVIDOVRE  
TELEFON 36 75 32 22**

**SKOVFRYD.DK**

# FA BR E

